



Representatief beeld

Ref. Nr. 666111 | Art. Nr. CLSS11D

Omschrijving: CLASSIC analoge schakelklok + kwartssynchron. 1NO dag 230V~

EAN 5413656661115

Startpagina > Modulaire toestellen voor DIN-railbevestiging > Comfortfuncties > Tijdschakelaars

Omschrijvingen

Category	Tijdschakelaars
----------	-----------------

Specificaties

Verpakkingseenheid	1
Producttype	Analoge schakelklokken
Series	Classic
Reeks	Analoge schakelklok - Classic
Type	Dagprogramma (1x24x2)
Synchronisatie	NET
AC/DC	AC
Schakelklok Precisie	Net gesynchroniseerd
Schakelklok Bereik gebruikstemperatuur (°C)	-20 - +55°C
Schakelklok Opgenomen vermogen bij 230Vac	1 VA
Schakelklok Gebruiksspanning	220 - 240Vac 50Hz
Schakelklok Schroeven	Pozidriv 1
Schakelklok Verzegelbaar	Ja
Schakelklok Aansluitbereik: max (mm ²)	1x6 mm ² of 2x2.5 mm ²
Schakelklok Aansluitbereik: min (mm ²)	1x0.5 mm ²
Contact	NO contact
Stuurkring Spanningsbereik	220-240Vca
Stuurkring Stroomverbruik (W)	1 VA
Stuurkring Schroeven	Pozidriv 1
Nominale stroom	16A/250Vac
Aantal kanalen	1NO
Aantal modules	1
Gebruiksspanning	Niet uit
Gebruiksspanning (2)	220 - 240Vac 50Hz
Gemeten schakelvermogen - gloeilampen (W)	1000 W
Gemeten schakelvermogen - inductief	4A/250Vac
Gemeten schakelvermogen - resistief	16A/250Vac
Schroeven	Pozidriv 1
Kortste schakeltijd	30 min
Kortste schakeltijd - dagprogramma	30 min
Kortste schakeltijd - weekprogramma	3 h

Specificaties

Normen	CE, EN-60730-1, EN-60730-2-7, VDE 0633
Aansluitbereik: max (mm ²)	1x6 mm ² / 2x2.5 mm ²
Aansluitbereik: min (mm ²)	1x0.5 mm ²

Klassificaties

ETIM 6.0	EC002304
----------	----------